



Panel LED Redondo Sobrepuesto 25W/3000k Megabright



Tecnología
Panel redondo
Sobrepuesto 25w

Potencia
25 W

Temperatura
3000 K

Color de T°
UNIFORME

Voltaje
220-240VAC

CRI
70

Lúmenes
1440 lm

Dimensiones
229mm*229mm

Material
ALUMINIO

Embalaje
box/bister

**120° de ángulo
de Luz**

**Proporcionalidad
luminica**

Tecnología LED

**No contiene
mercurio**

Dimeable opcional

**30.00 hrs de
vida útil**

**Ideal para montaje
en cielo falso**

**Dimensiones en
milímetros**

**Disipador de
temperatura**

Color uniforme

**Único color de
cuerpo**

SKU
50400050

MATERIAL
ALUMINIO

PROTECCIÓN
IP44

CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.

+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones

calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl

GREEN LED & LUCES

GREEN LED & LUCES

GREEN LED & LUCES

greenled.cl