



Panel Led Sobrepuesto Redondo Frío 6500K 24W



Tecnología

Panel led

CRI

70

Voltaje

220v

Temperatura

6500k

Detalle

Sobrepuesto

Material

POLICARBONATO
Y ALUMINIO

Color de T°

LUZ FRÍO

Embalaje

box/bister

Potencia

24W

Lúmenes

2400 Lm

Descripción

Producto de moderno diseño, en 13mm de espesor, y de fácil instalación.

Puede ser usado en casas, edificios, hoteles, supermercados, comercios, etc.

Reemplaza a cualquier iluminación tradicional.

Apariencia casi imperceptible, mostrando solo la luz.

Panel exterior fabricado en material PMMA, logrando una mayor y mejor transmisión que el papel acrílico.

Usa tecnologías de chips, logrando iluminación suave y equilibrada.

Alto índice I.R.C (índice de reproducción cromática)

 SKU
10147

 MATERIAL
POLICARBONATO
Y ALUMINIO

 PROTECCIÓN
IP65

 CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
cotizaciones@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl