

Panel Sobrepuesto Redondo 24w Neutro 4000k Konnergie



Tecnología

Panel sobrepuesto
Redondo

Potencia

24 W

Temperatura

4000 K

Color de T°

CALIDO

Voltaje

100 - 240V

CRI

80

Lúmenes

1.800 lm

Dimensiones

280mm*280mm

Material

ALUMINIO Y
POLICARBONATO

Embalaje

box/bister



Diversas
distribuciones
luminicas



Proporcionalidad
luminica



Tecnología LED



No contiene
mercurio



Dimeable opcional



50.000 hrs de vida
útil



Ideal para montaje
en cielo falso



Dimensiones en
milímetros



Disipador de
temperatura



Diversos colores
de luz



Único color de
cuerpo



SKU
76460424



MATERIAL
POLICARBONATO
Y ALUMINIO



PROTECCIÓN
IP40



CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl