

# Interrupor Automático Unipolar Rup. 6ka Curva C 1p / 10A MEC



## Tecnología

Interrupor Unipolar

## Tamaño

83mm\*17,5mm\*67mm

## Descripción

**Corriente nominal  $I_n$  (A):** 10

**Frecuencia nominal (Hz):** 50/60

**Tensión nominal de trabajo  $U_e$  (V):** 230/400~

**Tensión nominal de aislamiento  $U_i$  (V):** 500

**Tensión soportada de impulso  $U_{imp}$  (kV):** 6

**Capacidad de ruptura  $I_{cn}$  (KA):** 6

**Curva Tipo:** C

**Tensión máxima de trabajo  $U_{max}$ :** 440

**Tensión de prueba dieléctrica (kV):** 2

**Resistencia (Ciclos de Maniobra) Mecánica:** 10.000

**Resistencia (Ciclos de Maniobra) Eléctrica:** 4000

**Temperatura ambiente (con media diaria  $\leq 35^\circ\text{C}$ ):**

$-5^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$

**Grado de protección:** IP40 (Cuerpo) / IP20 (Terminales)

**Cable (mm):** 1-16

**Barra de distribución (mm):** 16

**Montaje:** Cable/Barra de distribución

**Grado de contaminación:** 2

**Temperatura de referencia de ajuste del elemento térmico ( $^\circ\text{C}$ ):** 30

**Temperatura de almacenamiento ( $^\circ\text{C}$ ):**  $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$

**Par de apriete:** 3.0

**Conexión:** Superior e inferior

**Bajo Norma:** IEC/EN60898-1

**SKU**  
5000AU1702



**MATERIAL  
TERMOPLÁSTICO  
RESISTENTE**

**PROTECCIÓN  
IP40**



**CERTIFICACIÓN  
CE, ROHS.**



+56 9 8452 8088  
+56 9 4290 9073  
+56 9 7875 4720  
+56 9 6102 4427

Calama  
Antofagasta  
Antofa Norte  
Cotizaciones



calama@greenled.cl  
antofagasta@greenled.cl  
antofagastanorte@greenled.cl  
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl