

Diferencial Interruptor 2p/25A (Tipo Ac) 30ma / Magnético



Tecnología

Diferencial Interruptor

Medidas

80mm*35mm*77,5 mm

Color Cable

Negro

Descripción

Corriente nominal In (A): **25**
Tensión nominal de trabajo Ue (V): **230**
Tensión nominal de aislamiento Ui (V): **500**
Tensión soportada de impulso Uimp (kV): **6**
Capacidad nominal de corte en cortocircuito Ics (KA): **6**
Corriente residual nominal (mA): **30**
Capacidad nominal de cierre y corte residual: **500(≤50A)**
Tipo de corriente residual de trabajo: **AC**
Tipo de protección de corriente residual: **Electromagnético**
Tensión de prueba dieléctrica: **2.5**
Resistencia (Ciclos de Maniobra) Mecánica: **4.000**
Resistencia (Ciclos de Maniobra) Eléctrica: **2.000**
Temperatura ambiente (con media diaria ≤35°C):
-5°C~+40°C
Grado de protección: **IP40 (Cuerpo) / IP20 (Terminales)**
Cable (mm): **1-16**
Barra de distribución (mm): **16**
Montaje: **Cable/Barra de distribución**
Grado de contaminación: **2**
Temperatura de referencia del ajuste del elemento térmico (°C): **30**
Temperatura de almacenamiento (°C): **-25°C~+70°C**
Conexión: **Superior e inferior**
Bajo Norma: **IEC/EN61008-1**

SKU
5000AU1721



MATERIAL
POLIMERO
TERMOPLÁSTICO



PROTECCIÓN
IP20



CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl