



Controlador LED SP801E Art-Net Magic para Módulo de Panel Matrix, tira de luz, Control inalámbrico, iOS, Android, DC5-24V



i Descripción

Control fuera de línea (SD Card): No necesita estar conectado a una computadora para funcionar. Los efectos y secuencias de iluminación se diseñan previamente en el software (como **LedEdit**) y se guardan directamente en una tarjeta SD de 256MB

Capacidad de píxeles: Cuenta con un puerto de salida único capaz de controlar hasta **2048 píxeles individuales**.

Almacenamiento: Admite guardar un máximo de **16 programas o secuencias animadas** en formato .led. La tarjeta SD debe estar formateada bajo el sistema de archivos **FAT**.

Nivel de escala de grises: Soporta de 32 a 256 niveles de gris por color, incluyendo corrección Gamma por software para lograr transiciones de color muy suaves.

Sincronización: Permite conectar múltiples controladores T-1000S en serie (cascada) para trabajar de manera sincronizada en proyectos de iluminación a gran escala.

Voltaje de entrada: Rango amplio de **5V a 24V DC** (corriente continua).

Consumo de energía: Aproximadamente 3W.

Temperatura de operación: De -30 °C a 85 °C.

Compatibilidad de Chips (IC): Es compatible con la gran mayoría de chips digitales del mercado, tales como **WS2811, WS2812B (NeoPixel), LPD6803, WS2801, UCS1903, y señales DMX512**.

Botones de Control Manual

El panel frontal cuenta con cuatro botones rojos de configuración rápida:

保存 (Save): Guarda los ajustes actuales en la memoria.

模式 (Mode): Cambia entre los diferentes programas o efectos cargados en la tarjeta SD.

速度+ (Speed+): Incrementa la velocidad de la animación.

速度- (Speed-): Disminuye la velocidad de la animación.



MATERIAL
POLICARBONATO



PROTECCIÓN
IP20



CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl